

R Series

HS-N4240R



Network-Attached Storage



네트워크 연결 스토리지(Network-Attached Storage)
웹 기반 서버 관리 기능
인터넷을 활용한 Webdisk 기능
웹 서버, FTP 서버, 메일 서버 등 다양한 서버 기능 탑재

4U / 24Bay / Rack type

주요 특징

고성능 Intel Xeon 프로세서



고성능 Intel Xeon 프로세서 장착으로 나스뿐만 아니라 다양한 서버(Web server, FTP Server, Mail Server, Application Server 등)로 활용 가능합니다.

O/S SSD 장착



자체 개발 HS-NAS 엔진을 SSD에 장착하여 HS-NAS 시스템의 최고의 성능을 이끌어 냅니다.

다양한 용량



HS-NAS는 1U부터 4U까지 다양한 사이즈의 제품으로 구성되어 있어서 시스템에 맞는 다양한 옵션 지원이 가능하며 추후 JBOD를 통하여 확장에 용이합니다.

H/W 레이드 컨트롤러 장착



Hs-NAS는 하드웨어 레이드 컨트롤러를 따로 장착하여 다양한 레이드 옵션(RAID 0,1,5,6,10,60)을 제공하며 대용량의 스토리지 애플리케이션을 지원합니다.

주요 기능

Web GUI

HS-NAS 솔루션은 웹 GUI를 지원하여 관리자는 웹을 통하여 쉽고 편리하게 서버 관리를 할 수 있습니다.

Web disk

웹디스크 기능을 통하여 언제 어디서나 네트워크에 접속하여 파일을 다운로드 및 업로드할 수 있으며 사용자별로 쿼터를 설정하여 NAS의 공유 폴더에 접근할 수 있습니다.

Snapshot

랜섬웨어나 바이러스로부터 데이터를 보호할 수 있는 기능입니다.
선택한 폴더의 스냅샷 기능이 가능하며 스케줄링과 기간 설정이 가능합니다.
무제한 스냅샷이 가능하며 스냅샷을 통한 복구는 1~2초로 빠른 복구가 가능합니다.

HA(High Availability) 이중화

고성능 HA 기능(Active / standby)을 제공하며 서로의 상태를 실시간 체크하여 장애 발생 시에도 지속적인 서비스가 가능합니다.
실시간 백업 기능과 같이 사용할 수 있으며 서비스가 전환되는 시간은 15초 이내로 일관성 있는 파일 서비스가 가능합니다.

Anti Virus

주기적인 검사를 통해 바이러스에 감염된 파일들을 검역소로 자동 이동시켜 NAS의 데이터를 보호할 수 있는 기능입니다

Backup

Rsync를 이용한 주기적인 백업이 가능합니다.
실시간 백업 기능을 제공하며 마스터 나스에서 여러 개의 나스로 실시간 백업이 가능합니다.

R Series

HS-N4240R



SPEC

| | |
|-----------|--|
| CPU | Intel Xeon E5 프로세서(1.7GHz, 15MB Cache, 6코어) |
| 메모리 | 16GB DDR4 2400Mhz PC4-19200E ECC Unbuffered DIMM (in 16 DIMM slots) |
| 지원 드라이브 | SATA , NL-SAS, SAS |
| 디스크 인터페이스 | SAS 12Gb/s (SATA, SAS 6Gb/s 호환) |
| 트레이 타입 | 24 X 3.5" HDD(Hot-swap) drive bay |
| 레이드컨트롤러 | AOC-S3108L-H8iR (8ch, 2GB, LSI 3108 H/W RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60) |
| OS | 2 x 120GB SSD O/S Embedded Linux engine (Raid 1 mirroring) |
| 이더넷포트 | 2 x RJ-45 Gigabit Ethernet port |
| USB포트 | 6 USB 2.0 ports(2 rear + 4 via headers) / 5 USB 3.0 ports(2 rear + 2 via headers + 1 Type A) |
| 확장슬롯 | 3 PCI-E 3.0 x16 / 3 PCI-E 3.0 x8 |
| 팬 | 3 x 80mm Hot-swap PWM Fans 2 x 80mm rear Hot-swap exhaust PWM fan(s) |
| 파워 | 1U 920W Redundant Platinum Power Supply W/Pmbus |
| 규격 | Height: 7" (178mm) / Width: 17.2" (437mm) / Depth: 26" (660mm) |
| 그래픽 | Aspeed AST2400 BMC , 1 VGA port |
| 지원 O/S | Windows / Windows Server / Mac OS / Linux / Unix |
| 지원 프로토콜 | CIFS(SMB), NFS, FTP, HTTP, AFP, iSCSI |

주식회사 한성정보시스템은 다양한 업종의 기업을 비롯하여 관공서, 학교 등의 시스템 및 솔루션 최적화를 위해 서버와 스토리지 등의 패키지 구축에서 전산시스템 유지 보수에 이르기까지 고객 맞춤형 서비스를 제공하고 있습니다.

주식회사 한성정보시스템

강원본사 강원도 춘천시 동면 도토골길 23(만천리413-2), 2층 202호
Tel: 033-264-4137 Fax : 033-257-4137

서울지사 서울특별시 송파구 충민로 66, F-8079, 8080 (가든파이브 라이프)
Tel: 070-8688-4137

HANSUNG
Information System